



TECHNISCHE DATEN	Barista T One		Barista T		Barista T Pro	
	2Gr	3Gr	2Gr	3Gr	2Gr	3Gr
Maße BxTxH in mm	700x475x535	920x475x535	700x475x535	920x475x535	700x475x535	920x475x535
Maße Barista T COMPACT			560x475x535			
Leistung Boiler (230V)/ Compact	3500 W	3500 W	3500 W	3500 W	3500 W	3500 W
Leistung pro B.-Gruppe	1000 W	1000 W	1000 W	1000 W	1000 W	1000 W
Gewicht kg	71	93	71	93	71	93
Volumen Edelstahl-Boiler (l)	8	8	8	8	8	8
Dampflanzen	2	2	2	2	2	2
Heißwasserauslass	1	1	1	1	1	1
dynamisches Vorheizen	√	√	√	√	√	√
Doppelmanometer	√	√	√	√	√	√
Rotationspumpe	√	√	√	√	√	√
elektr. Füllstandskontrolle	√	√	√	√	√	√
Boilerablassventil	√	√	√	√	√	√
volumetrische Dosierung	√	√	√	√	√	√
Barista Lights	√	√	√	√	√	√
Edelstahl Heizelemt & Pumpe	√	√	√	√	√	√
PID Control Brühgruppe (0,1 °)	√	√	√	√	√	√
PID Control Dampftemp. (1°)	√	√	√	√	√	√
Thermosicherung je Brühgruppe			√	√	√	√
digitales Multifunktionsdisplay	√	√	√	√	√	√
Pre-Infusion 100% regelbar 0,1s	√	√	√	√	√	√
Brühgruppenheizung			√	√	√	√
Brühgruppen isoliert			√	√	√	√
Taster f. Heißwasser	√	√	√	√	√	√
isolierter Edelstahl-Boiler			√	√	√	√
Steam Drehregler	√	√				
Barista T One Version Steam Front Joystick	√	√				
Steam Side Joystick			√	√	√	√
Aktive Tassenheizung			√	√	√	√
APP Steuerung			√	√	√	√
Brühgruppendichtung Silikon			√	√	√	√
Competition Dusche			√	√	√	√
grosse verchromte Masch.Füße			√	√	√	√
Justierbare Maschinenfüße	√	√	√	√	√	√
wasserführende Leitungen isoliert					√	√
Beleuchtetes Logo auf Rückwand					√	√
Inox Reling „Custom“					√	√
Touchdisplay zur Steuerung d. Masch.					√	√

ZUBEHÖRSET	One 2Gr	One 3Gr	One m Joystick 2Gr	One m Joystick 3Gr	T und Pro 2Gr	T und Pro 3Gr
Siebträger Holz/ Edelstahl, einfach			1	1	1	1
Siebträger Holz/ Edelstahl, doppel			2	3	2	3
Siebträger schwarz, einfach	1	1				
Siebträger schwarz, doppel	2	3				
Sieb 7 g	1	1	1	1	1	1
Sieb 14 gr	2	3	2	3	2	3
Blindsieb	1	1	1	1	1	1
Tamper Alu	1	1	1	1		
Tamper Edelstahl					1	1