



TECHNISCHE DATEN	Steel Duo Black	Steel Uno PID	Steel Duo PID	Steel Duo Plus
Pumpe	Vibrationspumpe	Vibrationspumpe	Vibrationspumpe	Vibrationspumpe
Temperaturkontrolle	Elektronisch	PID/Display	PID/Display	PID/Display
Digitales Multifunktionsdisplay	X	√	√	√
Programmierbare volumetrische Dosierung	X	2 Portionen	2 Portionen	2 Portionen
Shot Clock	X	√	√	√
Programmierbare Pre-Infusion	X	√	√	√
Separater Heißwasserauslass	√	X	√	√
Thermische Stabilität	± 1,5 °	± 1,5 °	± 1,5 °	± 1,5 °
2 Thermoblocktechnologie	√	X	√	√
Isolierter Thermoblock	X	√	√	√
Regelbares Überdruckventil	√	√	√	√
Temperatureinstellung Kaffee-Gruppe	90°-106° intern	80°-110° am Display	80°-110° am Display	80°-110° am Display
Temperatureinstellung Dampf	165° fest	110°-165° am Display	110°-165° am Display	110°-165° am Display
Wassertankvolumen	2 l	2 l	2 l	2 l
Cool Touch Dampflanze	√	√	√	√
Barista Lights	X	√	√	√
Programmierbares Standby	X	√	√	√
Reinigungsmodus	X	√	√	√
Einstellung Offset	X	√	√	√
Hartholz Siebträgergriff	X	Walnuss	Walnuss	Walnuss
Hartholz Dampfhebel	X	X	X	Walnuss
Hartholz Dampfdruckrad	X	Walnuss	Walnuss	X
Edelstahl Abtropfgitter	X	X	X	√
Aktive Tassenheizung	X	√	√	X
Brühgruppendichtung	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Silikon
Brühgruppendusche	Standard	Standard	Standard	Competition Dusche
Manometer	√	√	√	√
Maße (BxTxH) in mm	270x315x360	270x315x360	270x315x360	270x315x360
Leistung in W	2000	1050	2068	2068
Gewicht in kg	15	12	15	15

ZUBEHÖRSET				
Siebträger Kunststoff/ Edelstahl, doppel	√	X	X	X
Siebträger Holz/ Edelstahl, doppel	X	√	√	√
Siebträger Holz/ Edelstahl, bodenlos	X	X	X	√
Dampfdüse	1 Loch	1 Loch	1 Loch	1-und 3 Loch
Edelstahl Sieb 7 g	√	√	√	√
Edelstahl Sieb 14 g	√	√	√	√
Edelstahl Sieb 18 g	√	√	√	√
Edelstahl Sieb 21 g	X	X	X	√
Blindsieb	√	√	√	√
Tamper Alu	√	√	√	X
Tamper Edelstahl	X	X	X	√
Brühkopfbürste	√	√	√	√