


ASCASO BARISTA T



UVP ab
€ 4.700,-
zzgl. 19% MwSt.



Erhältlich in den Versionen One und Plus (Vergleichstabelle siehe Downloads) · 2- bis 3-gruppige Profisiebträgermaschine mit Multi- Element- Technologie · als 2-gruppige Maschine auch die COMPACT (Version Plus) mit 560 mm Breite · PID Steuerung und Timer pro Brühgruppe (mit außen liegender Anzeige bei One und Plus) · Serviceboiler aus Edelstahl für Dampf und Heißwasser · Edelstahl-Heizelement · Pre-Infusion · beleuchtete Portionstasten · Barista Lights · aktive Tassenheizung · seitlich angebrachte Hebel für Dampf statt der Drehventile und isolierte Service Boiler (nur bei Version Plus) · in den Farben Weiß, Schwarz (alle Modelle) und hochglänzend Edelstahl (nur Version Plus)


● Schwarz

● Schwarz Holz

● Weiß Holz

● Inox Holz (nur Plus)

ASCASO BARISTA T



Basis-Informationen:

2- bis 3-gruppige Profi-Siebträgermaschine mit Multi-Element-Technologie. Ein Edelstahl geführter Thermoblock mit PID Steuerung pro Brühgruppe und Serviceboiler aus Edelstahl für Dampf und Heißwasser, 8 l Serviceboiler aus Edelstahl für Dampf und Heißwasser.. Rotationspumpentechnik mit Edelstahlkopf. Heizelement im Serviceboiler aus Edelstahl, Version Plus mit seitlich angebrachten Hebeln für Dampf statt der Drehventile und isolierten Service Boilern. Gehäuse in weiß, schwarz oder hochglänzendem Edelstahl verfügbar.

Beschreibung:

Die BARISTA T Serie besticht unter anderem durch die separat einzustellenden Brühgruppen. Die Maschine arbeitet mit der thermodynamischen Brühgruppe, bei der ein Edelstahlrohr durch einen PID kontrollierten Heizblock geführt wird. Alle Gruppen werden mit vorgewärmtem Wasser versorgt und bieten thermische Stabilität und frisches Wasser. Die angenehm puristische Optik der BARISTA T spricht vor allem Kunden an, die innovative Technik und schlichte Ästhetik zum fairen Preis suchen.

| | Leistung | Breite | Tiefe | Höhe | Gewicht |
|-----------|------------------|--------|--------|--------|---------|
| 2-gruppig | 3,5 kW + 2x 1 kW | 700 mm | 535 mm | 475 mm | 71 kg |
| 3-gruppig | 3,5 kW + 3x 1 kW | 920 mm | 535 mm | 475 mm | 93 kg |