

# VBM LOLLO



UVP ab  
**€ 2.350,-**  
zzgl. 19% MwSt.

- **Wärmetauscher Maschine (HX-Technologie) mit E-64 Brühgruppen (1 - 3-gruppig)**
- elektronische Mengensteuerung
- **Rotationspumpe**
- 1 - 2 Schnellventile für Dampf (1 bei 1-gruppig, 2 bei 2- und 3-gruppig)
- **1 Heißwasser Schnellventil**
- Tassenheizung mit Ein-/Aus-Schalter
- **Festwasseranschluss**
- 1-gruppig, 3,5 l Kessel mit 1,8 kW/230V
- **2-gruppig, 11 l Kessel mit 4 kW/400V**
- 3-gruppig, 13 l Kessel mit 5 kW/400V
- **kann auf Gasbetrieb umgerüstet werden**
- auch als Version mit semi-automatischer Steuerung (ohne Portionier-Elektronik) erhältlich

● Inox

● Schwarz

● Weiß

# VBM LOLLO

## Basis-Informationen:

1-, 2- und 3-gruppige Wärmetauscher-Maschine mit E-64 Brühgruppen. 1-gruppig, 3,5 Liter Kessel mit 1,8 kW/230V, 2-gruppig, 11 Liter Kessel mit 4 kW/400V, 3-gruppig, 13 Liter Kessel mit 5 kW/400V, Rotationspumpentechnik.

Auch als Version mit semi-automatischer Steuerung (ohne Portionier-Elektronik) erhältlich.

## Beschreibung:

Die legendäre Gina Lollobrigida war Inspiration für diese äußerst ansprechend gestaltete Profi-Maschine. Mit den bewährten Bauteilen wie der Wärmetauscherbrühgruppe, Schnelldampf-

hähnen und der modernen Elektronik inkl. automatischer Blindsiebreinigung, bedient die LOLLO innerlich wie äußerlich gehobene Ansprüche. Allein bei der Preisgestaltung ist unsere LOLLO um einiges genügsamer, als die italienische Ikone der 60er Jahre. Die VBM Schönheit bietet all dies zu einem für eine Markenmaschine äußerst attraktiven Preis. Egal ob 1-, 2- oder 3-gruppig, ist die LOLLO für jeden gewerblichen Einsatzzweck bestens geeignet. Sie erfüllt hierbei alle traditionellen Erwartungen an die typischen VBM Tugenden: Beste Espresso Ergebnisse bei einem Höchstmaß an Zuverlässigkeit.

|           | Leistung | Breite | Tiefe  | Höhe   | Gewicht |
|-----------|----------|--------|--------|--------|---------|
| 1-gruppig | 1,8 kW   | 420 mm | 600 mm | 550 mm | 35 kg   |
| 2-gruppig | 4 kW     | 760 mm | 600 mm | 550 mm | 66 kg   |
| 3-gruppig | 5 kW     | 930 mm | 600 mm | 550 mm | 95 kg   |